

Alatke



01

Odvajač ploča

► Br. artikla: 8697-5

► Opis proizvoda:

- za automobilska stakla, radionice motornih vozila i kamiona
- brzo, sigurno i jednostavno rukovanje sustavom
- snažan motor od 400 W za visoke brzine rezanja
- kontinuirana elektronička frekvencija rezanja
- šesterobridni prihvat alata s potpuno zatvorenim spojem između stroja i alata

Opseg isporuke:

- 1 x odvajač ploča Super Cut FSC
- 1 x plastični kovčeg za alat
- 1 x brusni kamen (br. artikla 8697-5-1)
- 1 x ključ za matice s dvije rupe (br. artikla 8697-600)
- 1 x stezni vijak

Tehnički podaci:

- Nazivni prihvat: 400 W
- Izlazna snaga: 220 W
- Vibracije: 11 000 - 18 500 1/min
- Kabel s utikačem: 5 m
- Težina: 1,25 kg

Zamjenski brusni kamen

► Br. artikla: 8697-5-1



01

02

Listovi kružne pile

► Opis proizvoda:

- za dodatnu primjenu posebnih rezača
- pri pilanju limova i plastike ojačane staklenim vlaknima (GFK) te za odvajanje šipki za štancanje (pila za karoseriju)



02

Br. artikla	promjer u mm	VE
8697-580-2	63	1
8697-581-2	80	1

03

Punjivi pištolj s patronama

► Br. artikla: 8715-999-110

► Br. artikla: 8715-999-111

► Zamjenska punjiva baterija

► Opis proizvoda:

- Napon: 10,8 V
- Sila izbacivanja: 450 KS
- Brzina (mm/s): 10 mm/s
- Težina: 2 195 kg (punjiva baterija 0,185 kg)
- Vrijeme punjenja: 1 sat, automatsko isključivanje



03

04

Ručni pištolj niskog tlaka

za obradu patrona i brtvila u vrećici do 400 ml

► Br. artikla 2891-04

► Opis proizvoda:

- metalni zaporni prsten otporan na kidanje s bajunetnim zatvaračem
- bez zaglavljivanja klipne pritisne šipke zahvaljujući ojačanoj pomičnoj ploči
- za vrećice i patrone



04



01

Pištolj s vrućim ljepljivom

► Br. artikla 8714-607-1

► Opis proizvoda:

Elektronički reguliran pištolj s vrućim ljepljivom s visokom snagom topljenja.

Tehnički podaci:

Dimenzije (D x Š x V): 185 x 30 x 160 mm

Težina: 320 g

Snaga: Faza zagrijavanja otpr. 200 W

Faza mirovanja otpr. 16 W

Radna faza otpr. 45 W

Mrežni priključak: 100 – 240 V

Vrijeme zagrijavanja: 7 min.

ljepljivi štapići: promjer 11 mm

Temperatura topljenja: 206 °C

Kapacitet protoka: otpr. 16 g/min

- Zamjenjiva mlaznica

- Zaliježljivo mjesto je čvrsto i opteretivo već nakon otpr. 2 min.



01

02

Uređaj na vrući zrak

LED-prikaz, elektronički regulirano puhalo s kontinuiranom regulacijom količine i temperature zraka

► Br. artikla 8697-000-991

► Opis proizvoda:

- dvostruka zaštita od pregrijavanja: Termostat i toplinska zaštita

- Ulaz zraka s rešetkom za zaštitu od veće prijavštine

- Mekana ručka i mekana nožica za sigurno držanje

- Kontinuirano reguliranje broja okretaja i temperature

- Individualna promjena četiriju podešenih programa

- Dimenzije (D x Š x V): 260 x 90 x 205 mm

- Napon: 230 V / 50 Hz

- Način prikaza: LCD u koracima po 10 °C

- Ventilator: kontinuirana regulacija

- Programi: tvornički namješteni

- 1 = 250 °C / otpr. 350 l / min.

- 2 = 350 °C / otpr. 400 l / min.

- 3 = 450 °C / otpr. 500 l / min.

- 4 = 550 °C / otpr. 400 l / min.

- Tipka za pohranu: za promjenu prethodno odabranih programa



02

03

Kliješta za matice slijepe zakovice

► Br. artikla 8948-800

► Opis proizvoda:

- Oprema i pribor:

- Navojni trnovi i matice M6, M8, M10, M12

-

- Radni raspon: do promjera 12 mm

- Težina: 1,1 kg

- Ukupna duljina: 210 mm

- za obradu matice sa slijepim zakovicama M6 M12 aluminij/čelik/plemeniti čelik



03

Navojni trn i matica

za kliješta za matice slijepe zakovice 8948-800

► Br. artikla: 8948-800-14

► M4

► Br. artikla: 8948-800-16

► M6

► Br. artikla: 8948-800-110

► M10

► Br. artikla: 8948-800-15

► M5

► Br. artikla: 8948-800-18

► M8

► Br. artikla: 8948-800-112

► M12

Set ljepljivih olovaka

► Br. artikla: 8714-611-7

► Set ljepljivih olovaka, crni, umreženi polietilen: 5

► Br. artikla: 8714-611-8

► Set ljepljivih olovaka, žuti, umreženi polietilen: 6

► Br. artikla: 8714-611-9

► Set ljepljivih olovaka, plavi, umreženi polietilen: 6



01

Set klješta pumpe za vodu

Cobra

► Br. artikla 8714-02-08

► Opis proizvoda:

Sadržaj seta:

- 1 x klješta pumpe za vodu 180 mm (8714-02-05)
- 1 x klješta pumpe za vodu 250 mm (8714-02-06)
- 1 x klješta pumpe za vodu 400 mm (8714-02-07)

- samoljepljivo na cijevima i maticama: bez proklizavanja na izratku, radovi bez umora
- prodirući zglob: visoka stabilnost dvostrukom vodilicom
- zaštita od stezanja sprječava ozljede uslijed drobljenja
- krom-vanadij, iskovan, ojačan uljem



01

Br. artikla	Duljina	Promjer cijevi	Širina ključa
8714-02-05	180 mm	1 ¼"	do 30 mm
8714-02-06	250 mm	2"	do 46 mm
8714-02-07	400 mm	3 ½"	do 95 mm
8714-02-09	560 mm	4 ½"	do 120 mm

02

List ručne pile

HSS bi-metal, jednostruko rezanje

► Br. artikla 4601-300-13

► Opis proizvoda:

- otporan na trošenje, nelomljiv, s izvanredno stabilnim rezom
- preporučeno za sve materijale

Duljina	Širina	Visina	Zupci na 1 inč
300 mm	13 mm	0,6 mm	24



02

03

List ručne pile

HSS bi-metal, dvostruko rezanje

► Br. artikla 4601-300-25

► Opis proizvoda:

- otporan na trošenje, nelomljiv, s izvanredno stabilnim rezom
- preporučeno za sve materijale

Duljina	Širina	Visina	Zupci na 1 inč
300 mm	25 mm	0,8 mm	22



03

04

Set za rezanje navoja

za metričke navoje prema normi DIN 13, 44-dijelni

► Br. artikla 8639-02

- Sadržaj: 44-dijelni
- po 3 ručnih bušilica navoja DIN 352, HSSG: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
- po 1 rezač DIN 223, HSS: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
- po 1 pomični zakretač DIN 1814: Veličina 1 i 2
- po 1 držač rezača DIN 225: 20 x 5 mm, 20 x 7 mm, 25 x 9 mm, 30 x 11 mm, 38 x 14 mm
- po 1 spiralno svrdlo za jezgru DIN 338, HSS: 2,5 mm, 3,3 mm, 4,2 mm, 5,0 mm, 6,8 mm, 8,5 mm, 10,2 mm
- po 1 odvijač i mjerka navoja



04

05

Pomični zakretač

DIN 1814, za ručnu bušilicu navoja s četverbridom prema normama DIN10 i ISO/R237



05

Br. artikla	Za navoj	Za 4-bridni	Duljina
8657-1	M1 - 10	2,1 - 5,5	180 mm
8657-2	M4 - 12	3,8 - 7,0	280 mm
8657-3	M5 - 20	4,9 - 12,0	390 mm

06

držač alata s klepetaljkom

dugački model, za ručnu bušilicu navoja za desni i lijevi hod



06

Br. artikla	Za navoj	Za 4-bridni	Duljina
8715-42-03	M3 - 8	2,4 - 4,9	250 mm
8715-42-04	M8 - 12	4,9 - 7,0	300 mm

07

držač alata s klepetaljkom

kratki model, za ručnu bušilicu navoja za desni i lijevi hod



07

Br. artikla	Za navoj	Za 4-bridni	Duljina
8715-42-01	M3 - 8	2,4 - 4,9	85 mm
8715-42-02	M8 - 12	4,9 - 7,0	100 mm

01

Setovi ručne bušilice navoja

DIN 352 HSS, metrički ISO-obični navoj, rezač u početnoj, srednjoj i završnoj fazi

Br. artikla	Navoj
8639-4	M4
8639-5	M5
8639-6	M6
8639-8	M8
8639-10	M10
8639-12	M12
8639-14	M14
8639-16	M16
8639-18	M18



02

Rezač u početnoj fazi

DIN 352 HSS

Br. artikla	Navoj
8640-1-6	M6
8640-1-7	M7
8640-1-8	M8
8640-1-10	M10
8640-1-20	M20
8640-1-22	M22
8640-1-24	M24



03

Rezač u srednjoj fazi

DIN 352 HSS

Br. artikla	Navoj
8640-2-5	M5
8640-2-6	M6
8640-2-8	M8
8640-2-10	M10
8640-2-18	M18
8640-2-20	M20
8640-2-24	M24



04

Rezač u završnoj fazi

DIN 352 HSS

Br. artikla	Navoj
8640-3-4	M4
8640-3-5	M5
8640-3-6	M6
8640-3-8	M8
8640-3-10	M10
8640-3-12	M12
8640-3-20	M20
8640-3-22	M22

**Značenje podataka o navoju**

DIN 352 HSS, za metrički ISO-obični navoj

Navoj	Uspun mm	Promjer jezgre u mm D mm	Navoj duljina mm	Tijelo mm	4-bridni promjer
M4	0,70	3,3	45	14	4,5
M5	0,80	4,2	48	16	6,0
M6	1,00	5,0	50	19	6,0
M7	1,00	6,0	50	19	6,0
M8	1,25	6,8	56	22	6,0
M10	1,50	8,5	70	24	7,0
M12	1,75	10,2	75	29	9,0
M14	2,00	12,0	80	30	11,0
M16	2,00	14,0	80	32	12,0
M18	2,50	15,5	95	40	14,0
M20	2,50	17,5	95	40	16,0
M22	2,50	19,5	100	40	18,0
M24	3,00	21,0	110	50	18,0

05

Početni rezač finog navoja

DIN 2181 HSS

Br. artikla	Navoj
8642-118-15	M18 x 1,50
8642-120-15	M20 x 1,50
8642-124-15	M24 x 1,50



06

Završni rezač finog navoja

DIN 2181 HSS

Br. artikla	Navoj
8642-310-1	M10 x 1,00
8642-310-125	M10 x 1,25
8642-312-125	M12 x 1,25
8642-312-15	M12 x 1,50
8642-314-125	M14 x 1,25
8642-314-15	M14 x 1,50



07

Setovi ručne bušilice navoja

DIN 2181 HSS, metrički ISO-fini navoj, rezač u početnoj i završnoj fazi

Br. artikla	Navoj	Br. artikla	Navoj
8641-8-1	M8 x 1,00	8641-14-125	M14 x 1,25
8641-10-1	M10 x 1,00	8641-14-15	M14 x 1,50
8641-10-125	M10 x 1,25	8641-16-15	M16 x 1,50
8641-12-125	M12 x 1,25	8641-18-15	M18 x 1,50
8641-12-15	M12 x 1,50		

**Značenje podataka o navoju**

DIN 2181 HSS, za metrički ISO-fini navoj

Navoj	Uspun mm	Promjer jezgre u mm D mm	Navoj duljina mm	Tijelo mm	4-bridni promjer
M4	0,70	3,3	45	14	4,5
M5	0,80	4,2	48	16	6,0
M6	1,00	5,0	50	19	6,0
M7	1,00	6,0	50	19	6,0
M8	1,00	6,8	56	22	6,0
M10	1,50	8,5	70	24	7,0
M12	1,75	10,2	75	29	9,0
M14	2,00	12,0	80	30	11,0
M16	2,00	14,0	80	32	12,0
M18	2,50	15,5	95	40	14,0
M20	2,50	17,5	95	40	16,0
M22	2,50	19,5	100	40	18,0
M24	3,00	21,0	110	50	18,0

01

Sjekač

DIN 223 HSS, za metrički
ISO-obični navoj prema normi DIN 13,
model B (zatvoren, prethodno zarezan)

Br. artikla	Navoj	Uspon mm	Promjer mm	Visina mm
8652-6	M6	1,00	20	7
8652-8	M8	1,25	25	9
8652-10	M10	1,50	30	11
8652-12	M12	1,75	38	14



01

02

Sjekač

DIN 223 HSS, za metrički
ISO-fini navoj prema normi DIN 13,
model B (zatvoren, prethodno zarezan)

Br. artikla	Navoj	Uspon mm	Promjer mm	Visina mm
8652-10-125	M10 x 1,25	1,25	30	11
8652-12-125	M12 x 1,25	1,25	38	11
8652-12-15	M12 x 1,50	1,50	38	10
8652-14-15	M14 x 1,50	1,50	38	10
8652-16-15	M16 x 1,50	1,50	45	14
8652-24-15	M24 x 1,50	1,50	55	16



02

03

Držac rezača

DIN 225 za izravni prihvat rezača

Br. artikla	Promjer rezača	Prikladno za
8659-5	38 x 14,0	M12 - 14



03

